

附件一：

广西壮族自治区生殖医院室内宣传栏系统制作清单

名称	样式	材料	尺寸	制作工艺	数量
1 科室宣传栏		不锈钢板 (厚度1mm) 亚克力(厚度8mm)	240cm×120cm 220cmX90cm	1. 0mm304不锈钢拉丝、切割 无缝焊接 不锈钢底座 亚克力面板 汽车烤漆 文字UV打印 内容可更换	10
2 医生一览表		不锈钢板 (厚度1mm)+亚克力 (厚度8mm)	90cmX120cm	1. 0mm304不锈钢拉丝、切割 无缝焊接 不锈钢底座 亚克力面板 汽车烤漆 文字UV打印 内容可更换	6
3 护士一览表		不锈钢板 (厚度1mm)+亚克力 (厚度8mm)	90cmX120cm	1. 0mm304不锈钢拉丝、切割 无缝焊接 不锈钢底座 亚克力面板 汽车烤漆 文字UV打印 内容可更换	6
4 医技人员一览表		不锈钢板 (厚度1mm)+亚克力 (厚度8mm)	90cmX120cm	1. 0mm304不锈钢拉丝、切割 无缝焊接 不锈钢底座 亚克力面板 汽车烤漆 文字UV打印 内容可更换	5

5	物价公示及通知公告栏		不锈钢板 (厚度 1mm)+亚克力 (厚度 8mm)	90cmX120cm	1.0mm304不锈钢 拉丝、切割 无缝焊接 不锈钢底座 亚克力面板 亚克力插槽 汽车烤漆 文字UV打印 内容可更换	10
---	------------	--	--	------------	--	----

备注：具体以实际完成工程量进行结算！

制作材料参数：材料组成之一：不锈钢
 参考材料品牌：宝钢不锈钢、联众不锈钢、酒钢不锈钢或同等档次及以上品牌
 材料特征：
 GB 24511-2009; 06Cr19Ni10; ASME SA240
 元素含量：C≤0.08, Mn≤2.00, Si≤1.00, P≤0.045, S≤0.030, Ni: 8.00-10.50, Cr: 18.00-20.00,
 机械性能：抗拉强度：≥520 Mpa, 屈服强度：≥205, 伸长率：≥40%, 断面收缩率：≥60%, 硬度：HB≤187, HRB≤90, HV≤200。
 材料组成之二：亚克力
 参考材料品牌：三菱、汤臣、公爵或同等档次及以上品牌
 亚克力材料特征：
 GB/T1040-2006; GB/T1634-2004; GB/T1633-2000; GB/T3398-2008; GB/T7134-2008; 拉伸强度 MPa≥70; 断裂伸长率%≥3; 简支梁无缺口冲击强度 kJ/m² ≥17; 维卡软化温度 B50 °C
 ≥100; 洛氏硬度 HRM 98; 透光率≥93。
 材料组成之三：汽车烤漆
 参考材料品牌：紫荆花、银帆、三棵树或同等档次及以上品牌
 烤漆材料特征：
 GB/T13492-1992《汽车用底漆》; GB 24409-2009《汽车涂料中有害物质》; 粘度 um ≤20; 铅笔硬度 H; 耐汽油性(6h) 不起泡 不起皱; 耐酸性(0.05mol/L H₂SO₄ 中7h) 不起泡 不起皱;
 耐碱性(0.1mol/L NaOH 中7h) 不起皱 不气泡; 重金属Pb Cr6 Hg ≤1000 mg/Kg; 重金属Cd ≤100 mg/Kg
 材料组成之四：丝印油墨
 参考材料品牌：天狮油墨、东洋油墨、嘉宝莉油墨或同等档次及以上品牌
 油墨材料特征：
 欧盟第1970/2006号REACH法规对168种高关注物质浓度≤0.1%; 镉、铅、汞、六价铬等重金属符合欧盟 ROHS指令2011/65/EU附录2的修正指令(EU) 2015/863的限值要求。